

## Bastidor de Emenda Optico/Distribuidor Interno Optico 19" para 12, 24 e 36FO

Este bastidor foi totalmente projetado e desenvolvido avaliando os processos de instalação e manutenção, facilitando assim o manuseio e reduzindo os riscos de interrupção dos canais ópticos ativos, nos casos de expansão.

Para instalação em ambiente interno ou armários outdoor.



### Características técnicas

- DIO-01U 19" para 12, 24 e 36 FO com conectores SC-PC/APC, E2000-PC/APC, LC-PC/APC
- Trilho destacável e com extensão total da caixa que possibilita visualização total dos componentes internos.
- Suporta até 3 Bandejas de emenda lado a lado com capacidade para 12/24 fusões, facilitando a instalação e manutenção.
- Acomodação de tubo loose, na parte inferior, facilitando a organização.
- Painel frontal, maior proteção dos cabos que chegam ao equipamento e proteção contra impurezas nos adaptadores e conectores,
- Painel frontal articulado, permitindo acesso as terminações sem necessidade de mover a bandeja deslizante
- Permite saída lateral para os cordões ópticos
- Abas em (L) de fixação para racks de 19" e 23 ".
- Número de conexões: 12 a 36 conexões.
- Painel de conectores customizados de acordo com o conector (régua removíveis).
- Bege texturizado código 7032 ou Cinza RAL 7035. Outras cores sob consulta.
- Kits de Instalação - abraçadeiras, porcas gaiola, protetor de emenda, parafusos MS, espiral para guia de tubo loose, caixa de fusão, arruela lisa e de pressão.
- Sistema de fixação de cabo na parte traseira do bastidor.
- Campo frontal para identificação adesivo ou cartões.

# DIO MASTER 36FO

## Características construtivas

### Dimensões:

- Altura: 44,0 mm (1RU)
- Largura: 482,0mm (19")
- Profundidade: 340,0mm

### Material:

Aço SAE 1010

Alumínio

Plásticos UL 94-V0 flame rated

